

Cat 5E U/UTP

Innendørs

Forsterket kappe, hvit

4 par 0.5 mm


Bruksområde

Uskjernet høyhastighetskabel for installasjon i strukturerte nettverk. Tykk og forsterket ytterkappe gjør den egnet til å feste dirkete på vegg. Leveres i praktiske esker 305m



Konstruksjon

Leder	Entrådet Blank Cu 0,53 [mm]
Isolasjon	Skummet glatt PE
Parantall	4
Fargekode	IEC 60189-2
Kappe	Hvit PVC
Ytre diameter	7,5 [mm]
Vekt	34 [kg/km]



Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 – +70 [°C]
Ledermotstand	175 [Ω/km]
Parkapasitans	51 [nF/m - v/1KHz]
Impedans	100 ± 15 [Ω] v/1MHz
Dempning	se tabell
Min. bøyeradius	4 [x ytre diam]
Maks. inst. lengde	90 [m]

Normer

Konstruksjon- og test standarder	ISO/IEC 11801-1 EN 50173 TIA/EIA 568A
Flammehemmet	IEC 60332-1
Euroclass	Eca
DoP Nr.:	CPR-2017-024

El-nummer 1089641

Frekvens (MHz)	Dempning (dB/100m)	NEXT (dB)	ACR (dB)
1	2,0	77	75,0
4	3,4	65	61,6
10	6,5	57	50,5
16	8,0	55	47,0
20	9,0	52	43,0
31,25	11,4	50	38,6
62,5	16,5	45	28,5
100	21,0	44	23,0
125	24,0	41	17,0