

IFXI - 90° Greenflex

Halogenfri installasjonskabel 90°C fuktbestandig og fleksibel. 0,6/1kV

Application

Installasjonskabel i stasjonære anlegg, kan brukes både i innendørs- og utendørs- installasjoner. Utendørs lysanlegg, under bakken i rør, direkte på vegg, innebygd i bygningsstrukturer.



Construction

Conductor	(EN60228)
-----------	-----------

Specifications

Temperature @ installation	-5 til +50 [°C]
Test voltage	3,5 [kV]

Approval

Approval	AENOR
----------	-------

 

Core (mm ²)	O.D. (mm)	Insultationrestist. (Ω/km)	Weight (kg/km)	P-number
2 x 1.5	8,6	13,30	100	1020150
2 x 2.5	9,5	7,98	130	1020151
2 x 4	10,6	4,95	172	1020152
2 x 6	11,7	3,30	225	1020153
2 x 10	13,5	1,91	331	1020154
2 x 16	15,5	1,21	472	1020155
2 x 25	18,8	0,78	725	1020156
3 G 1.5	9,1	13,30	115	1020157
3 G 2.5	10,0	7,980	154	1020158
3 G 4	11,2	4,950	210	1020159
3 G 6	12,4	3,30	279	1020160
3 G 10	14,4	1,910	418	1020161
3 G 16	16,5	1,210	603	1020162
4 G 1.5	9,9	13,30	139	1020163
4 G 2.5	10,9	7,980	188	1020164
4 G 4	12,2	4,950	258	1020165
4 G 6	13,6	3,30	347	1020166
4 G 10	15,8	1,910	526	1020167
5 G 1.5	10,7	13,30	165	1020168
5 G 2.5	11,7	7,980	225	1020169
5 G 4	13,3	4,950	311	1020170
5 G 6	14,8	3,30	421	1020171