

## IFSI-Cu 90°C - N2XCH

Skjermet installasjonskabel Halogenfri og flammehemmet. 0,6/1kV

### Application

Installasjonskabel for områder hvor ekstra sikkerhet mot brann og brannskader for mennesker og utstyr er påkrevet. Kabelen avgir ikke korrosive- og giftige gasser eller røyk ved brann. Den konsentriske tverrgående Cu-spiralen kan benyttes som PE- eller PEN-leder. Ikke for bruk i vann.



### Teknisk data

Temperaturområde -30 to +90 °C  
Driftsspennning 0,6/1 kV  
Testspennning 4 kV  
Temperaturområde bevegelig -5 to +70 °C  
Min. bøyeradius 15 x ytre diam

### Konstruksjons

Leder < 25  
Isolasjon 559  
Skjerm 562  
Ytre kappe 530  
Fyllkappe 560  
Fargekode 2-leder: blå, brun 3-leder: brun, sort, grå 4-leder: blå, brun, sort, grå 5-leder: blå, brun, sort, grå, black ≥ 7-  
leder: sort nr. mrk.  
2 leder blå, brun  
4 leder blå, brun, sort, grå  
5 leder blå, brun, sort, grå, black  
≥ 7 leder sort nr. mrk.  
Separator 561  
Leder Alt.2 935  
Leder (mm<sup>2</sup>) 2 x 1.5/1.5 ER  
Ytterdiam. (mm) 12  
Cu-vekt (kg/km) 52  
Vekt (kg/km) 250  
EI-nummer 1021050