


Purflex

Fleksibel polyuretankabel H05BQ-F og H07BQ-F 300/500V og 450/750V

Application

Fleksibel polyuretankabel for bruk i tørre og våte omgivelser, fritt forlagt for middels mekanisk belastning. Egner seg godt på byggeplasser, til installasjon på flytebrygger, på merder i oppdretsanlegg, den holder seg fleksibel i kalde omgivelser. H07BQ-F er oljebestandig, er støtsikker og meget slitesterk.



Specifications

Operating temperature	-40 til +80 [°C]
-----------------------	------------------

Norms

Design and testing standards	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
------------------------------	----------------------------



Core (mm ²)	O.D. (mm)	Max.load (A)	Cu-weight (kg/km)	Weight (kg/km)	P-number
H05BQ-F	300/500V				
2 x 0.75	6,4	6	14,4	49	1028505
3 G 0.75	7,1	6	21,6	60	1028508
4 G 0.75	7,6	6	28,8	76	1028509
5 G 0.75	8,5	6	36	98	1028510
2 x 1	7,0	10	19,2	57	1028506
3 G 1	7,4	10	28,8	71	-
4 G 1	8,1	10	38,4	92	1028511
5 G 1	9,0	10	48	116	1028512
H07BQ-F	450/750V				
2 x 1.5	8,4	16	28,8	88	1028513
3 G 1.5	8,9	16	43,2	107	1028514
4 G 1.5	9,9	16	57,6	136	1028515
5 G 1.5	10,8	16	72	170	1028516
7 x 1.5	13,2	16	101	267	1028517
12 x 1.5	16	16	172	340	1028518
2 x 2.5	10	20	48	128	-
3 G 2.5	10,6	20	72	159	1028519
4 G 2.5	11,8	26	96	206	1028520
5 G 2.5	13,1	26	120	258	1028521
7 G 2.5	15,2	26	168	352	-
12 G 2.5	20,8	26	288	520	-
3 G 4	12,9	25	115,2	228	-
4 G 4	14,5	34	154	294	1028526
5 G 4	16,0	34	192	345	1028522
4 G 6	16,2	44	230	436	1028527
5 G 6	17,9	44	288	518	1028523
4 G 10	21,6	61	384	722	1028528
5 G 10	23,2	61	480	864	1028524
4 G 16	24,2	82	614,4	1103	-
5 G 16	26,9	82	768	1382	1028525
5 G 25	35,0	108	1200	2400	1028529
5 G 35	39,0	135	1680	2500	-
5 G 50	46,5	168	2400	3290	-
5 G 70	53	207	3360	5556	-
5 G 95	60	250	4560	7274	-