

# Cat 6A F/FTP 500 HFFH

Cat 6A F/FTP 500 HFFH, 4x2xAWG23/1 - 500MHz

## Application

Individuelt og felles folieskjermet høyhastighetskabel for innendørs installasjon i strukturerte nettverk, for hastigheter opp til 500MHz. Halogenfri og flammehemmet.



## Teknisk data

Temperaturområde -20 til +60 °C  
DC motstand maks  
Dempning 417  
Hastighetsfaktor 1152  
Norm. kapasitans 330 pF/m  
DC resistans 9,38  
DC motstand 9,38 Ω/100m  
Min. bøyeradius 8 x ytre diam  
DC Motstand ubalanse 5,0

## Normer

Flammehemmet 827  
Halogenfri 990  
Røykutvikling 977  
Normer TIA EIA 568-B.10

## Konstruksjons

Leder 722  
Isolasjon 551  
Ytre kappe 571  
Fargekode 1150  
Ytre diameter 7,6±0,5  
Parsnoing  
Parantall 4  
Parskjerming 1151  
Felles skjerm 1153  
Frekvens 1  
Dempning Maks.(i.h.t.EN) (dB/100m)  
Retur tap  
NEXT (dB/100m)  
PS-NEXT (dB)  
EL-FEXT (dB/100m)  
PS-ELFEXT (dB/100m)  
Retur dempning (dB)