

## RG 12

### Koaksialkabel

75  $\Omega$

Armert

### Bruksområde

Koaksialkabel for KTV- og videooverføring. Konstruert for utendørs montering.



### Konstruksjon


Leder	Flertrådet Fortinnet Cu kl.2 7 x 0.40 [mm]
Dielektrikum	PE 7,24 [mm]
Skjerm	Flettet Cu-tråd 95% optisk dekning
Innerkappe	PVC
Armering	Galvanisert ståltrådfletting 80% [optisk dekning]
Ytre kappe	Sort PE
Ytre diameter	14.1 [mm]
Vekt	217 [kg/km]



### Tekniske data koaksialkabel

Temperaturområde	-40 - +85 [°C]
Impedans	75 $\pm$ 3 [ $\Omega$ ]
Kapasitans	67 [pF/m]
Dempning	se tabell
Hastighetsfaktor	0,66
Min. bøyeradius	65 [mm]

El-nummer	1092238
-----------	---------



"Armert RG11" også tilgjengelig med halogenfri og flammehemmet kappe. For skip og offshore anbefaler vi RG 11 A/U ARM og RG 11 ARM MUD, som begge er sertifisert av DNV-GL og ABS.

## Nominell Dempning, maks 105%

Frekvens MHz	Dempning dB/100m
10	2,2
20	2,9
50	4,3
100	6,2
200	9,3
500	17,1
1000	23,4