

Dataflam

SAFELINE

Fleksibel datakabel

HFFH

n x (0.14-1.5)mm²

Bruksområde

Multikabel med fleksible ledere med stort utvalg i ledeantall.



Konstruksjon

Leder	Flertrådet Blank Cu kl.2
Isolasjon	HFFH materiale
Fargekode	DIN 47.100
Kappe	Grå HFFH-materiale




Tekniske data


Driftstemperatur normalt	-40 - +80 [°C]
Driftsspenning	0.14mm ² : 350 [V] >0.14mm ² : 500 [V]
Testspenning	0.14mm ² : 800 [V] >0.14mm ² : 1200 [V]
Min. bøyeradius	7,5 [x ytre diam]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-2 DIN/VDE 0472 del 813
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-3, IEC 60332-1 VDE 0472 test B
Euroclass	Dca



Kan også fåes med skjerm, Dataflam-S og skjermet parkabel, Dataflam-STP



Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Vekt (kg/km)
6 x 0.14	4,4	25
2 x 0.25	4	22
3 x 0.25	4,2	25
4 x 0.25	4,5	28
6 x 0.25	5,3	39
7 x 0.25	5,3	42
8 x 0.25	6,4	50
12 x 0.25	7,2	67
2 x 0.34	4,4	28
3 x 0.34	4,6	30
4 x 0.34	5	40
5 x 0.34	5,7	44
12 x 0.34	8	97
2 x 0.5	4,9	31
3 x 0.5	5,2	37
4 x 0.5	5,8	45
5 x 0.5	6,3	58
7 x 0.5	7,1	72
2 x 0.75	5,3	41
4 x 0.75	6,3	60
12 x 0.75	10,4	165
3 x 1.0	6,1	57
4 x 1.0	6,6	67
Andre dim. på foresp.		