

# Kombialarm AF 75

Skjermet multikabel n x 0.22 mm<sup>2</sup> + 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>

## Application

Kombinert signal og strømforsyningskabel til bruk i alarmanlegg.



## Teknisk data

Temperaturområde -10 til +80 °C  
Driftsspenning 150 V  
Testspenning 2000 V  
Isolasjonsmotstand 200 MΩ x km  
Ledermotstand 105

## Konstruksjons

Leder 717  
Isolasjon 573  
Skjerm 564  
Ytre kappe  
Fargekode 0.75mm<sup>2</sup>: Rød, sort, 0.22mm<sup>2</sup>: gul, grønn, hvit, rød, lys blå, oransje, grå, brun, rosa, sort, gul/hvit og gul/rød  
Snoing  
Jordtråd 596  
Kappe 969

## Signalkabel

Temperaturområde -10 til +80  
Driftsspenning 150  
Testspenning 2000  
Isolasjonsmotstand 200  
Ledermotstand 105  
Signalkabel n x 0.22

## Strømkabel

Strømkabel 2 x 0.75  
Temperaturområde -10 til +80  
Driftsspenning 250  
Testspenning 2000  
Isolasjonsmotstand 200  
Ledermotstand 105  
Leder (mm<sup>2</sup>)  
Ytterdiam. (mm)  
Min. bøylediam. (mm)  
Vekt (kg/km)  
El-nummer 1032400 / -