

NEKFLEX-CY-JZ-600

Fleksibel, oljebestandig EMC skjermet kraft- og kontrollkabel, flammehemmet 0,6/1kV

Application

Fleksibel kraft- og kontrollkabel for industri og produksjonslinjer der det er krav til skjerming mot støy. Kablen er motstandsdyktig mot kjemikalier, oljer og fett. Den er godt egnet for både innen- og utendørs bruk og er UV-bestendig.



Construction

Conductor	Flexible class 5
Insulation	PVC
Colour code	Sort nr.mrk. + g/g
Outer Jacket	Black spesial PVC UV-resistant Flammehemmet

Specifications

Operating temperature	-40 til +70 [°C]
-----------------------	------------------

Norms

Fire retardant	VDE 0482-332-1
Oil and fuel, hydrocarbons resistant	IEC 60811-2-1



Tilsvareer Ølflex 110CY sort 0,6/1kV

Core (mm ²)	Outerdiam. (mm)	Weight (kg/km)	P-no.
3 G 0.75	9	155	10323
3 G 1.0	10,9	187	10323
3 G 1.5	11,2	196	10323
3 G 2.5	13,5	326	10323
3 G 4	15,1	391	10323
4 G 0.75	11,4	214	10323
4 G 1.0	11,8	231	10323
4 G 1.5	12,8	265	10323

Core (mm ²)	Outer diam. (mm)	Weight (kg/km)	P-no.
4 G 2.5	14,6	379	10323
4 G 4	16,7	557	10323
4 G 6	18,7	723	10323
4 G 10	21,9	1267	10323
4 G 16	26,4	1763	10323
4 G 25	32,5	2750	10323
4 G 35	35,7	3497	10323
4 G 50	41,1	4937	10323
4 G 70	48	7480	10323
4 G 95	51,2	10220	10323
5 G 0.75	12,1	250	10323
5 G 1.0	12,6	270	10323
5 G 1.5	13,3	289	10323
5 G 2.5	15,7	471	10323
5 G 4	18,6	695	10323
5 G 6	20,7	984	10323
5 G 10	24,1	1635	10323
5 G 16	28,8	2720	10323
5 G 25	35,7	3490	10323
7 G 0.75	13	319	10323
7 G 1.0	14,5	289	10323
7 G 1.5	16	416	10323
7 G 2.5	17,9	590	10323
12 G 0.75	15,8	437	10323
12 G 1.0	17,4	493	10323
12 G 1.5	19,6	641	10323
12 G 2.5	21,9	897	10323
18 G 0.75	18	588	10323
18 G 1.0	20,7	658	10323
18 G 1.5	23,4	872	10323
18 G 2.5	26,1	1355	10323
25 G 0.75	22,8	746	10323
25 G 1.0	24,8	870	10323
25 G 1.5	28,2	1211	10323
25 G 2.5	31,9	1995	10323