

## SAT 21 ITV

### SAFELINE

RG 59 + 2 x 1.5mm<sup>2</sup>

HFFH og UV-bestendig

75Ω

### Bruksområde

ITV-kabel for TV signaler med egne ledere for strømforsyning. SAT 21 er konstruert for bruk i skip og offshorefartøyer, men brukes også i bygninger med strenge regler for sikkerhet og brannfare. Kabelen er kompakt med stram kappe, noe som gjør den ekstra lett å arbeide med ved håndtering og montering.




### RG 59 B/U

Leder	Copperweld 0,58 [mm]
Dielektrikum	PE Ø=3,7 [mm]
Skjerm	Cu-fletting > 90 [% optisk dekning]
Kappe	Sort HFFH materiale

### Multileder

Multileder	2x1.5 [mm <sup>2</sup> ]
Leder	Flertrådet Cu 1.5 [mm <sup>2</sup> ]
Isolasjon	PVC
Farge	Rød og sort
Felles kappe	Sort HFFH materiale
Ytre diam.	10,5 [mm]



### Tekniske data

Driftstemperatur	-30 - +80 [°C]
Temperatur v/installasjon	0 - +40 [°C]

## Tekniske data koaksialkabel

Ledermotstand	155 [ $\Omega$ /km]
Skjermmotstand	10,1 [ $\Omega$ /km]
Impedans	75 $\pm$ 3 [ $\Omega$ ]
Kapasitans v/ 800Hz	67 [pF/m]
Dempning	se tabell
Hastighetsfaktor	0,66

## Multileder

Multileder	2 x 1.5 [mm <sup>2</sup> ]
Driftsspenning	250 [V-maks]
Testspenning	500 [V]
Ledermotstand	$\geq$ 14 [ $\Omega$ /km]

## Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754
Flammehemmet	IEC 60332-1
Røykutvikling	IEC 61034
Euroclass	Eca
DoP Nr.:	T111422TJ170630



EI-nummer	1092409
-----------	---------

## Nominell Dempning, maks 105%

Frekvens MHz	Dempning dB/100m
10	3,6
50	7,7
100	11,0
200	15,9
400	23,1
800	34,2
1000	38,9