

NSSHØU-Kombi

Gul gummikabel for ekstreme miljøer 0,6/1kV

Bruksområde


Gummikabel for bruk i områder hvor det er ekstremt tøft, eks. i tunnellarbeid, gruvedrift, betong-, stålindustri og på byggeplasser hvor det er stor belastning på kabel.

Kabelen har 3 jordledere i mindre tverrsnitt som gir den mindre ytre mål, ytterkappe av gul spesialgummi noe som gjør den spesielt godt synlig, samt at den sterke kappen gir god beskyttelse mot skarpe gjenstander.

Den kan brukes i tørre og våte omgivelser både innen- og utendørs, samt at den er UV- og oljebestandig. Kabelen har delt jordleder + 3 styreledere.

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Fortinnet Cu
Isolasjon	EPR gummi (3GI3) halogenfri
Fargekode	VDE 0293 (HD308)
Kappe	Gul Polycycloprene, flammehemmet



Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-40 - +80 [°C]
Temperatur bevegelig	-20 - +80 [°C]
Kortslutningstemperatur	+90[°C] [°C]
Driftsspenning	0,6/1 [kV]
Testspenning	3 [kV]

Normer

Flammehemmet	IEC 60332-1 VDE 0482-332-1-2
Olje- og drivstoffbestandig	HD/EN/IEC 60811-2-1



Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Maks.last (A)	Cu-vekt (kg/km)	Vekt (kg/km)
3x2.5+3x2.5/3E+3x1.5St	19,1	30	198	505
3x6+3x6/3E+3x1.5St	22,2	53	341	688
3x10+3x10/3E+3x2.5St	25,1	74	514	996
3x16+3x16/3E+3x2.5St	30	99	754	1290
3x25+3x16/3E+3x2.5St	32,1	131	1042	1858
3x35+3x16/3E+3x2.5St	35,9	162	1368	2407
3x50+3x25/3E+3x2.5St	43,1	202	1896	3363
3x70+3x25/3E+3x2.5St	46,1	250	2587	4205
3x95+3x25/3E+3x2.5St	54,2	283	3509	5428
3x120+3x25/3E+3x2.5St	61,9	324	4440	6821
3x150+3x25/3E+3x2.5St	63,9	375	5304	8203