

QXAE - 2600

Gnagersikker kanalkabel 2600N

Bruksområde

QXAE - 2600 er en metallfri gnagebeskyttet kanalkabel med vanntett PE-kappe. Glassgarnet rundt kjernen gir god beskyttelse mot gnagere. Kabelen har en strekkstyrke på 2600N.



Konstruksjon Fiber

Fibertype	MM eller SM
Fargekode fiber	IEC 6033304 1-Rød 7-Brun 2-Grønn 8-Fiolett 3-Blå 9-Turkis 4-Gul 10-Sort 5-Hvit 11-Oransje 6-Grå 12-Rosa
Fiberrør	Løs kledning Fettfylt
Fargekode fiberrør	1-Rød 2-Grønn 3 og 4-hvit
Strekkelement	Glassfiberarmert plast (FRP)
Fuktsperre	Glassgarn
Armering	E-glass
Rivetråd	Ja
Kappe	Sort PE UV-bestendig tykkelse 1,5mm
Diameter	9,2±0,4 [mm]
Vekt	74 [kg/km]



Tekniske data fiber

Temperaturområde	-40 -+70 [°C]
Temperaturområde v/inst.	-15 - +50 [°C]
Strekstyrke	2600 [N]
Bruddlast	3 [Nm]
Slagfast	2000 [N]
Bøyeradius fast inst.	15 [x ytre diam.]

Normer

Vanntett	IEC 60794-1-22-F1
----------	-------------------