

# Brannalarmkabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>

## SAFELINE

### Brannvarsling

Entrådet 1mm<sup>2</sup> (1,13 mm) revolvert, skjermet

HFFH

300/500V


## Bruksområde

Konstruert for desentraliserte varslingsanlegg, innendørs montasje. Beregnet for byggverk i med virksomhet i risikoklasse 2 - 6. Støyskjermet signaloverføring til høyttalere og sirener. Kabelen møter kravet i NS 3960:2019.

Leveres på praktiske sneller i boks 100 m eller på 500 m trommel. 1 mm<sup>2</sup> tverrsnitt kombinert med lavere vekt og ytterdimensjon gjør NEK Brannalarmkabel til det beste valg.

## Konstruksjon

Leder	1 [mm <sup>2</sup> ] Entrådet Blank Cu 1,13 [mm]
Isolasjon	HFFH materiale
Parantall	1-par, revolvert
Fargekode	Sort og Rød
Tape	Polyester
Skjerm	Al-/plastfolie + jordtråd 0,8 mm
Kappe	Hvit HFFH-materiale
Ytre diameter	5,8 ± 0,2 [mm]
Vekt	68 [kg/km]
Kappemerking	NEK Kabel – Brannalarmkabel 2 x 1 MM <sup>2</sup> – batch nr. – ****M



## Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 – +75
Driftsspenning	300/500 [V]
Testspenning	2,5 [kV]
Ledermotstand	18,1 [Ω/km]

## Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1
Konstruksjon- og test standarder	NS 3960:2019
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1
Røykutvikling	IEC 61034
Euroclass	Cca



El-nummer 1029338 (boks 100 m) 1029370 (trommel 500 m)

## Versjon

Dato	Rev.	Beskrivelse
1.12.19	1	Rettet ledermotstand og oppbygning