

# PF-PS-K EMC

EMC-skjermet, dobbeltisolert parkabel

Signalkabel

60V

n x 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>


## Bruksområde

EMC-skjermet, fleksibel instrumenterings- og styringskabel. Nummermerkede par. Robust signalkabel med inner- og ytterkappe.



## Konstruksjon

Leder	0,5 [mm <sup>2</sup> ] Flertrådet fortinnet Cu kl.2
Isolasjon	PVC
Fargekode	hvit-blå hvert par nummermerket
Tape	Polyester
Innerkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet Cu-fletting 84% dekning, og jordleder 7 x 0,30 mm fortinnet Cu
Kappe	Grå PVC



## Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 – +75 [°C]
Driftsspenning	60 [V]
Testspenning	2000 [V]
Kapasitans, leder-leder	85 [pF/m]
Ledermotstand	37,8 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand	245 [MΩ x km]

## Normer

Materialegenskaper, isolasjon og kappe	IEC 60092-360 (359)
Konstruksjon- og test standarder	IEC 60096-0-1 Ed 3



Antall par [mm <sup>2</sup> ]	Ytre diam. [mm]	Vekt [kg/km]	Varenr.
1 x 2 x 0.5	8,4	110	1032462
2 x 2 x 0.5	9,3	130	1032463
4 x 2 x 0.5	13	220	1032464
10 x 2 x 0.5	18	400	1032465
14 x 2 x 0.5	20	480	1032466
19 x 2 x 0.5	22	590	1032467
24 x 2 x 0.5	25	710	1032468